



Συστήματα Αλουμινίου - Σιδήρου | Ανοξείδωτες κατασκευές  
Ανακαινίσεις

Χρυσ. Σμύρνης 45, τ.κ.18540 Καμίνια, Πειραιάς

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ



Η μέτρηση πρέπει να γίνει σε τέσσερα σημεία. Ύψος από το πρέκι έως το πάτωμα και πλάτος από λαμπά σε λαμπά. Όσο πιο άκρη γίνεται, γιατί πολλές φορές οι τοίχοι δεν είναι ίσοι. Πρέπει να έχουμε την μικρότερη και μεγαλύτερη διάσταση και στο ύψος και στο πλάτος.

Για παράδειγμα αν σε ύψος έχουμε από την αριστερή πλευρά 220,5 (1) και στην δεξιά πλευρά 220 (2), κρατάμε ως διάσταση το 220. Αν στο πλάτος έχουμε επάνω 1 μέτρο (3) και κάτω 101 εκατοστά (4), κρατάμε ως διάσταση το 1 μέτρο. Άρα, η τελική διάσταση του ανοίγματος που προκύπτει είναι  $Υ220*Πλ100$ . Αυτή είναι και η διάσταση που θα δώσετε σε εμάς για να κόψουμε τις σήτες σας.

**Σημείωση:** Το υπόλοιπο κενό που μένει από τα στραβώματα των τοίχων καλύπτεται με σιλικόνη ανάλογου χρώματος με την σήτα (καφέ, λευκή, γκρι κτλ).



[www.koutsos-metal.gr](http://www.koutsos-metal.gr)



6939 872 135



213 0067542



[info@koutsos-metal.gr](mailto:info@koutsos-metal.gr)